

たすきん & スーパーたすき筋

特許第6018678号 登録商標

(厚板加工による最強版)

これぞ万能！全能!!!

ボルトの長さを合わせガチッとジャストフィット


コンクリート流通穴

シングル刻印“S”入



S(シングル)用上板 W用上板 下板(W.S共通) ボルト

ダブル(主に杭カゴ用)



各部に溶接可能




写真: 鉄筋D32+D13x2
許容範囲 D19+D13x2 ~ D41+D22x2
(ボルトの長さ調節により、無限の組み合わせ)
最大点試験力 3900N

写真: 鉄筋D41 (D51にも対応可)
許容範囲 D19 ~ D41、D51、D61

最大点試験力 4500N

杭カゴ、主筋、フープ筋、Rにも

*上板45g下板50g(1セット100gを切る超軽量)

上板、下板、ボルト(65mm~120mm)の各々別途販売も可!

施工手順

- ①上板と下板を合わせて
- ②ボルトを仮締め
- ③インパクトで締付



挟む鉄筋径により、
ボルトの長さを選択

鉄筋サイズによって作り直し、納期に迫られたり、
天候により溶接ができなかったりした事ありませんか？

鉄筋 緊結金物 史上初のたすき掛け

これさえ有れば鉄筋サイズを気にせず施工OK

部材はたったこれだけで
全ての鉄筋に対応!

- * 従来品(棒状曲げもの)と比べ施工性抜群!
- * サイズ別加工納期がゼロ、即納!
- * 全サイズ対応なので在庫するも良し!

シングル(土木、建築、柱筋他)

日本製

スーパーたすき筋

強度を求める場所に使用

最大点試験力 シングル17500N ダブル12000N

(東大阪産業技術支援センター調)



建設仮設金物機材一式 製作販売

MISAKI

株式会社

三

先

本社・工場・事務所

大阪市港区福崎2丁目1番56号

TEL 06(6571)4410(代) FAX 06(6576)2288(代)